

# TECHNICKÁ KARTA PRODUKTU

## Popruhov<sup>á</sup> páska pro tašky šíře 25 mm



### CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

<b>Výrobek:</b>	Textilní popruh (popruhov <sup>á</sup> páska) pro tašky
<b>Délka role:</b>	50 m
<b>Použitelná šířka:</b>	25 mm
<b>Tlouška:</b>	1,3 mm
<b>Složení:</b>	100% Polyester
<b>Šicí stroj:</b>	Domácí a průmyslový
<b>Šicí nitě:</b>	Čalounická šicí nitě nr.10-60
<b>Použití:</b>	Výroba a opravy čalouněného nábytku, bytové dekorace

### Základní informace

Parametr	Popis
Název výrobku	Textilní popruh
Použití	Tašky, batohy, sportovní a cestovní výrobky
Způsob výroby	Tkaný
Typ vazby	Plátnová / žakárová
Povrch	Matný / pololesklý
Barva	Dle vzorníku
Země výroby	mimo EU (Čína)

## Technické parametry

Vlastnost	Hodnota
Jmenovitá šířka	25 ± 1 mm
Tloušťka	1,3 mm
Hmotnost	20 g / mb ±5%
Pevnost v tahu	min. 9–15 kN
Prodloužení při zatížení	max. 15 %
Odolnost proti oděru	min. 20 000 cyklů
Stálobarevnost	≥ stupeň 4
Odolnost proti vlhkosti	vysoká
Teplotní rozsah	-40 °C až +60 °C

## Mechanické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost	Polyester	Nylon (PA)
Pevnost	vysoká	velmi vysoká
Pružnost	nízká	střední
Odolnost proti UV	vysoká	střední
Nasákavost	velmi nízká	střední
Měkkost	střední	vysoká

## Balení a skladování

- navinutí do rolí: 50 m
- balení: PE fólie
- označení:
- název výrobku
- šířka
- materiál
- barva (kod barvy)

## Podmínky skladování:

- suché a větrané prostory
- teplota +5 °C až +30 °C
- relativní vlhkost max. 70 %
- chránit před přímým slunečním zářením

## Informace splňují standardy ČR / EU

- **ČSN EN ISO 13934-1** – zkouška pevnosti v tahu
- **ČSN EN ISO 12947** – odolnost proti oděru (Martindale)
- **ČSN EN ISO 105** – stálobarevnost
- **REACH (ES č. 1907/2006)** – chemická bezpečnost
- **OEKO-TEX® Standard 100** *doporučeno*

## Upozornění

- Výrobek není určen jako bezpečnostní nebo zvedací popruh.
- Slouží výhradně pro galanterní a textilní účely.
- Na přání lze dodat s:
  - potiskem nebo logem
  - protiskluzovou úpravou
  - vodoodpudivou impregnací

**\* připravené na základě karty výrobce**